

ACCESS'

Conforlay

Sous-couche
Underlay

Code article :
503958




Accoustique et thermique




Caractéristiques techniques Technical features


Matière Material	?
Densité Density	?
Résistance thermique Thermal resistance	0,0343m² K/W - 0,0343 m² K/W
Réduction acoustique Noise reduction	-22,5 dB
RWS	42,3 %
Résistance à l'humidité Water vapour diffusion resistance	121 SD
Résistance à la compression Compressive Strenght	735 kPa
Réaction au feu Reaction to fire	Efl
Charge dynamique Dynamic Load Resistance (DL)	>250 000 cycles



79x59 cm
15 dalles/tiles
7m² - 7 sqm



1,8 mm



Compatible sol
chauffan
???????


Compatible
with underfloor
????????????????



-21 dB



42,3 %



Pare-vapeur
intégré LDPE

Vapour barrier
included

Mode d'emploi

- Dérouler les laizes les unes à côté des autres, appliquer la bande adhésive sous le débord du film pour une étanchéité optimale.

Instruction manual

- Unroll the widths next to each other, apply the adhesive strip under the polyane film overflow for optimum sealing.

* Polyéthylène Basse Densité
Low-Density Polyethylene



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Information as to emissions of volatile compounds in the indoor air, which might be harmful to the health when inhaled, on a scale from Class A+ (very low emissions) to C (high emissions)