


# ACCESS'

Code article : 604912

## ALSA-TS

Sous-couche  
Underlay  
Subcapas



Idéal pour une pose en bâton rompu  
Ideal for herringbone installation  
Ideal para una instalación en espiga

### Caractéristiques techniques Technical features Características técnicas


|                                                   |                                                               |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Matière<br>Material                               | Polyéthylène                                                  |
| Pare-vapeur<br>Vapour barrier<br>Barrera de vapor | LDPE / Polyéthylène Basse Densité<br>Low-Density Polyethylene |
| Densité<br>Density<br>Densidad                    | 300 kg/m <sup>3</sup> - 300 kg/m <sup>3</sup>                 |

#### Poids brut d'un rouleau : 12,9 kg


Gross weight of a roll : 12,9 kg  
Peso bruto de un paquete: 12,9 kg

#### Poids d'une palette : 258 kg


Weight of a pallet : 258 kg  
Peso de un palé: 258 kg  
**Quantités par palette : 40 pcs**  
Quantities per pallet : 40 pcs  
Cantidades por palé: 40 unidades



1 x 15ml  
15 m<sup>2</sup> - 15 sqm  
12,9 kg



1 mm



Compatible sol  
chauffant et  
rafraîchissant


Compatible with underfloor heating  
and cooling systems  
Compatible con calefacción y  
refrigeración por suelo radiante



-21 dB



-24 %



Pare-vapeur  
intégré LDPE

Vapour barrier  
included



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

\*Information as to emissions of volatile compounds in the indoor air, which might be harmful to the health when inhaled, on a scale from Class A+ (very low emissions) to C (high emissions)

\* Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire de espacios interiores, que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, a una escala que va desde clase A+ (emisiones muy débiles) a C (emisiones fuertes).

# ACCESS'

### Mode d’emploi

– Dérouler les laizes les unes à côté des autres, appliquer la bande adhésive sous le débord du film pour une étanchéité optimale.

### Instruction manual

– Unroll the widths next to each other, apply the adhesive strip under the polyane film overflow for optimum sealing.

### Instrucciones de uso

– Desenrolle las bandas una al lado de la otra y aplique la cinta adhesiva debajo del saliente de la película para garantizar una estanqueidad óptima.

## Tableau techniques

### Technical specifications

### Tabla técnica

| PROPRIÉTÉ<br>PROPERTY<br>PROPIEDAD                                                                                                        | SYMBOLE<br>SYMBOL<br>SÍMBOLO | UNITÉ<br>UNIT<br>UNIDAD                                                                                | RÉSULTAT<br>RESULT<br>RESULTADO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| RÉSISTENCE THERMIQUE<br>THERMAL RESISTANCE<br>RESISTENCIA TÉRMICA                                                                         | R                            | m²K/W                                                                                                  | 0.0158                          |
| BRUIT DE TRANSMISSION<br>IMPACT SOUND<br>RUIDO DE TRANSMISIÓN                                                                             | IS                           | dB                                                                                                     | 21                              |
| RÉDUCTION DU BRUIT AMBIANT<br>RADIATED WALKING SOUND REDUCTION<br>REDUCCIÓN DEL RUIDO                                                     | RWS                          | %                                                                                                      | 24                              |
| CAPACITÉ DE COMPENSATION PONCTUELLE<br>POINT COMPENSATION CAPACITY<br>CAPACIDAD DE COMPENSACIÓN PUNTUAL                                   | PC                           | mm                                                                                                     | 0,7                             |
| CONTRAINTES DYNAMIQUES<br>DYNAMIC LOAD RESISTANCE<br>RESISTENCIA A CARGAS DINÁMICAS                                                       | DL 25                        | Cycles<br>Ciclos                                                                                       | › 250 000                       |
| CONTRAINTE DE COMPRESSION<br>COMPRESSION STRENGTH<br>RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN                                                          | CS                           | kPa                                                                                                    | 735                             |
| CONTRAINTE DE COMPRESSION PERMANENTE<br>COMPRESSIVE CREEP RESISTANCE<br>RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN PERMANENTE                            | CC                           | kPa                                                                                                    | ›50                             |
| RÉSISTANCE AU CHOC (BILLE GRAND DIAMÈTRE)<br>RESISTANCE TO IMPACT (LARGE DIAMETER BALL)<br>RESISTENCIA AL IMPACTO (BOLA DE GRAN DIÁMETRO) | RLB                          | mm                                                                                                     | ›1200                           |
| RÉSISTANCE À L’HUMIDITÉ<br>WATER VAPOUR DIFFUSION RESISTANCE<br>RESISTENCIA A LA HUMEDAD                                                  | SD                           | m                                                                                                      | 121                             |
| RÉACTION AU FEU (SELON EN 13501-1)<br>REACTION TO FIRE (ACCORDING TO EN 13501-1)<br>REACCIÓN AL FUEGO (SEGÚN EN 13501-1)                  | RTF                          | Selon la norme<br>EN 13501-1<br>According to<br>standard EN<br>13501-1<br>Según la norma<br>EN 13501-1 | Efl                             |