

ESSENTIEL

PARQUET MONOLAME - contrecollé 3 plis
14 mm d'épaisseur - 140 x 1190 mm



CARACTÉRISTIQUES PRODUITS	Garantie		25 ans
	Système de clic		Unifit®
	Chanfreins		4 chanfreins
	Circulation d'eau chaude basse température		Oui
	Plancher rayonnant électrique «PRE»		Oui
	Plancher chauffant / rafraichissant "PCR"		oui (pose collée en plein obligatoire)
CERTIFICATIONS ET DONNÉES TECHNIQUES	PEFC (10-31-943) et Greenguard Gold		Oui
	Classe d'usage	EN 685	33 R2
	Marquage CE et UKCA		Oui
	Information sanitaire		A+ (*)
	Numéro de DOP		H094P35C01/RPC/2013
	Teneur en humidité		≤ 9 %
	Tolérance longueur		± 0,1 %
	Tolérance largeur		± 0,2 mm
	Tolérance équerrage		≤ 0,1 % sur la largeur
	Tolérance planéité "Tuilage"		(l) ≤ 0,3 % sur la largeur
	Tolérance planéité " (L)		≤ 1 % sur la longueur
	Réaction au feu	EN 14342	Dfl-S1
	Emission de formaldéhyde	EN 717-1	E1 ≤ 3,5 mg/m².h
	Résistance thermique	EN 13489	0,096 (m² K)/W
DIMENSIONS ET LOGISTIQUE	Épaisseur	mm	14
	Longueur x Largeur	mm	140 x 1190
	Nombre de lames / kit		8
	Surface / kit	m²	1.333
	Poids brut / kit	kg	15.06
	Nombre de kit / palette		45
	Surface / palette	m²	59.98
	Poids brut / palette	kg	677.8



Dont 3,5 mm de parement chêne



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



2, Chemin de la Parqueterie
36120 Ardenes - FRANCE
Tél : +33 (0)2 54 29 19 11
Fax : +33(0)2 54 36 38 18
www.alsaflooring.com