

## Déclaration de performance N°H073P25S01/RPC/2013

- 1- Parquet contrecollé 2 plis 10mm sur support HDF / Numéro de produit : L001
- 2- Usage prévu : Parquet utilisation intérieur
- 3- Nom du fabricant

### ALSAFLOORING

2 chemin de la parqueterie  
36120 ARDENTES – France

- 5- Système d'évaluation et de vérification de la constance de la performance 4
- 6- **Spécification technique harmonisé** : EN 14342 : 2013+A1 : 2008
- 7- Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performance
Réaction au feu en lien avec : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Densité minimale moyenne</li> <li>- L'épaisseur moyenne</li> <li>- Les conditions d'utilisation</li> </ul>	Dfl-s1 825 Kg/m <sup>3</sup> 10mm Pose flottante ou collée
Dégagement de formaldéhyde	E1
Résistance à la rupture	NPD
Glissance	NPD
Conductivité thermique	0.15 W/mk
Durabilité biologique	Classe 1

- 8- La performance du produit identifié aux points 1 et 2 est en conformité avec la performance déclarée au point 6. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Signature pour le fabricant en son nom par :

Monsieur Philippe MERIGOT

Le 16 avril 2021 à ARDENTES

Directeur de site


