

Déclaration de performance N°H073P25C01/RPC/2013

- 1- Parquet contrecollé 3 plis 11mm, parement chêne sur support HDF contrebalancé / Numéro de produit : L003
- 2- Usage prévu : Parquet utilisation intérieur
- 3- Nom du fabricant

ALSAFLOORING
 2 chemin de la Parqueterie
 36120 ARDENTES – France

- 5- Système d'évaluation et de vérification de la constance de la performance 4
- 6- **Spécification technique harmonisé** : EN 14342 : 2013+A1 : 2008
- 7- Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performance
Réaction au feu en lien avec : - Densité minimale moyenne - L'épaisseur moyenne - Les conditions d'utilisation	Dfl-s1 809 Kg/m ³ 11 mm Pose flottante ou collée
Dégagement de formaldéhyde	E1
Résistance à la rupture	NPD
Glissance	NPD
Conductivité thermique	0.14 W/m.k
Durabilité biologique	Classe 1

- 8- La performance du produit identifié aux points 1 et 2 est en conformité avec la performance déclarée au point 6. La présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Signature pour le fabricant en son nom par :

Monsieur Philippe MERIGOT

Le 16 avril 2021 à ARDENTES

Directeur de site


