

## Déclaration de performance N°H093P35C01/RPC/2013

- 1- Parquet contrecollé 3 plis 14mm sur support HDF contrebalancé / Numéro de produit : L008 - Gamme Nati'v 14 / Baton Rompu / Homflor 14mm
- 2- Usage prévu : Parquet utilisation intérieur
- 3- Nom du fabricant

**ALSAFLOORING**  
 2 chemin de la parqueterie  
 36120 ARDENTES – France

- 4- Système d'évaluation et de vérification de la constance de la performance 4
- 5- **Spécification technique harmonisé** : EN 14342 : 2013+A1 : 2008
- 6- Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performance
Réaction au feu en lien avec : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Densité minimale moyenne</li> <li>- L'épaisseur moyenne</li> <li>- Les conditions d'utilisation</li> </ul>	Dfl-s1 807 Kg/m <sup>3</sup> 14mm Pose flottante ou collée
Dégagement de formaldéhyde	E1
Résistance à la rupture	NPD
Glissance	NPD
Conductivité thermique	0.15 W/mk
Durabilité biologique	Classe 1

- 7- La performance du produit identifié aux points 1 et 2 est en conformité avec la performance déclarée au point 6. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Signature pour le fabricant en son nom par :

Monsieur Philippe MERIGOT

Le 16 avril 2021 à ARDENTES

Directeur de site


