

Élégant

bâton rompu - herringbone

FR REVÊTEMENT DE SOL STRATIFIÉ
EN LAMINATE FLOORING



X 20 = 1,842 m²
19.83 ft²


143 mm
5.63"

13,70 kg
30.20 lb



644 mm - 25.35"

WATER
RESISTANT⁽¹⁾



4 chanfreins
4 bevels




AC5

Haute résistance
à l'abrasion.
High abrasion
resistance.



Passage intensif / Intensive use



X Lock



Structure
synchrone
In-Registered
texture



Compatible
chauffage au sol⁽²⁾
Underfloor heating
compatibility⁽²⁾



25

ANS GARANTIE
YEARS GUARANTEE



910 kg/m³

Densité moyenne
du panneau
Average panel
density



GREENGUARD

PRODUCT CERTIFIED FOR
LOW CHEMICAL EMISSIONS
UL.COM/CG
UL 2818

GOLD



PEFC

10-31-943



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



A+

A+ A B C



ALSAFLOORING,
ZI 1 rue de l'Europe,
67520 MARLENHEIM
22

EN 14041
Revêtements de sols stratifiés
pour usage intérieur.
Sol stratifié ÉLÉGANT
BÂTON ROMPU

• Réaction au feu
• Emission de formaldéhyde
• Glissance
• Conductivité thermique

Cfi-S1
E1
DS
≤ 0,15 m² K/W

N° de DoP :
002-17/RPC/2022

Disponible sur
www.alsaflooring.com

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). Information as to emissions of volatile compounds in the indoor air, which might be harmful to the health when inhaled, on a scale from Class A+ (very low emissions) to C (high emissions).

(1) Résistant à l'eau. Pas de changement d'apparence et gonflement ≤ 0,2 mm. Test réalisé selon le protocole NALFA et la norme ISO 4760. No change in appearance and swelling ≤ 0.2 mm. Test performed according to NALFA guidelines and the ISO 4760 standard.

(2) La résistance thermique des revêtements de sol stratifiés AlsaFloor permet leur mise en oeuvre sur sols chauffants basse température, électriques PRE (Plancher Rayonnant Électrique) et PCR (Plancher Chauffant/Rafrâchissant), sous réserve du respect du protocole de pose AlsaFloor. The thermal resistance of AlsaFloor laminate flooring allows it to be installed over low temperature underfloor heating, electric underfloor heating and underfloor heating/cooling, provided that the AlsaFloor installation protocol is followed.

Flashez-moi
pour les instructions de pose.



Scan-me
for laying instructions.



Réf. 604307 - Ed. 07/2025 - Imprimé en France par Axalis - Châtelleraut
troisetplus.com - Photos non contractuelles.

UNE MARQUE

ALSA
FLOORING