

R-BLUE 55

2024



Caractéristiques techniques

Épaisseur totale	6,5 mm
Couche d'usure	0,55 mm
Sous couche XPO	1 mm
Assemblage	Vdrop
Chanfreins	Sur les 4 côtés
Support	RCB
Surface	Aspect bois Aspect pierre
Classe d'usage	23/33

	Dimensions 1250 x 229 mm	Dimensions 619 x 309 mm
Logistique	1 kit = 7 lames = 2,004m ²	1 kit = 7 dalles = 1,339 m ²
	m ² /palette = 96,192 m ²	m ² /palette = 88,374 m ²
	1 palette = 48 kits	1 palette = 66 kits
	Poids du kit = 18,082 kg	Poids du kit = 12,083 kg
	1 palette = 892,936 kg	1 palette = 822,478 kg

Garantie résidentiel	30 ans
Nombre de décors	18
Résistance au feu	Bfl-s1
Résistance thermique m ² K/W	≤ 0,15



Imperméable



- 21 dB



Sous-couche
intégrée 1 mm



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)