

SOLID 10

10 mm

ALSAPRO


Un stratifié « Grande Largeur »
ultra résistant; un panneau aminci.



Caractéristiques techniques:

Épaisseur	10 mm
Assemblage	5G
Chanfrein	4 chanfreins
Support	HDF
Surface	Structurée mate *
Classe d'usage	23/33
Résistance à l'abrasion	AC6
Logistique	Dimensions = 1286 x 214 mm
	1 kit = 7 lames = 1,926 m ²
	m ² /palette = 92,47 m ²
	1 palette = 48 kits
Poids brut du kit = 17,40 kg	
Poids d'une palette	835,20 kg
Garantie	35 ans
Nombre de décors	12

Water resistant **



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

** Résistant à l'eau. Pas de changement d'apparence et gonflement ≤ 0,2 mm. Nous garantissons la résistance à l'eau selon les normes NALFA et ISO 4760 sous réserve du respect du protocole de pose Alsafloor.

ALSAPRO

ZI, 1 rue de l'Europe,
67521 Marlenheim France
Tél: +33 (0)3 88 59 29 89
Fax : +33 (0)3 88 59 28 49

Une marque

ALSA FLOORING

SOLID 10

10 mm

ALSAPRO



224 ONTARIO *

Ref : 601868
Gen : 3512486018686



405 CHÊNE
CAMEL *

Ref : 601485
Gen : 3512486014855



440 SAINT JAMES *

Ref : 601484
Gen : 3512486014848



441 CHÊNE
LADY *

Ref : 601865
Gen : 3512486018655



562 CHÊNE
WESTERN *

Ref : 601486
Gen : 3512486014862



564 ALISON *

Ref : 601487
Gen : 3512486014879



565 CHÊNE
IVOIRE *

Ref : 601488
Gen : 3512486014886



572 INDIANA *

Ref : 601489
Gen : 3512486014893



578 CHÊNE
SPENSER *

Ref : 601866
Gen : 3512486018662



582 CUZCO *

Ref : 601491
Gen : 3512486014916



587 SIROCCO *

Ref : 601492
Gen : 3512486014923



602 CASTENEA *

Ref : 601493
Gen : 3512486014930

* Structurée mate