VFLOOR 8 mm



Un stratifié aux décors résolument doux et tendance.

















^{*} Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

^{**} Résistant à l'eau. Pas de changement d'apparence et gonflement < 0,2 mm. Nous garantissons la résistance à l'eau selon les normes NALFA et ISO 4760 sous réserve du respect du protocole de pose Alsaflooring.



ZI, 1 rue de l'Europe, 67521 Marlenheim France Tél: +33 (0)3 88 59 29 89 Fax: +33 (0)3 88 59 28 49





VFLOOR 8 mm





405 CHÊNE CARAMEL *

Ref: 589699 Gen: 3512485896995



456 CHÊNE PROVENCE *

Ref : 589700 Gen : 3512485897008



563 COBALT *

Ref : 589702 Gen : 3512485897022



572 INDIANA *

Ref : 589709 Gen : 3512485897091



574 CHÊNE ANTIQUE *

Ref : 589705 Gen : 3512485897053



575 CHÊNE LUPIN *

Ref: 589703 Gen: 3512485897039



576 CHÊNE CRISTAL *

Ref : 589706 Gen : 3512485897060



578 CHÊNE SPENSER*

Ref : 589707 Gen : 3512485897077



579 CHÊNE KAOLIN *

Ref: 589708 Gen: 3512485897084



582 CUZCO *

Ref: 589704 Gen: 3512485897046

* Structurée mate



ZI, 1 rue de l'Europe, 67521 Marlenheim France Tél: +33 (0)3 88 59 29 89 Fax: +33 (0)3 88 59 28 49

