

# FICHE TECHNIQUE

## Allure Chic - 10 mm

Water Resistant \*\*



|                                      |                                     |            |                                                                         |
|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| CARACTERISTIQUES PRODUITS            | Garantie                            |            | 35 ans                                                                  |
|                                      | Système de clic                     |            | 5G®                                                                     |
|                                      | Chanfreins                          |            | 4 chanfreins                                                            |
|                                      | Compatibilité Pièces humides        |            | Water resistant (1)                                                     |
|                                      | Compatibilité Chauffage au sol      |            | Oui, sur sols chauffants basse température, électriques PRE et PCR. (2) |
| CERTIFICATIONS ET DONNEES TECHNIQUES | PEFC (10-31-943) et Greenguard Gold |            | Oui                                                                     |
|                                      | Classe d'usage                      | ISO 10874  | 23/33                                                                   |
|                                      | Résistance à l'abrasion             | EN 13329   | AC6                                                                     |
|                                      | Résistance aux chocs                | EN 13329   | IC3                                                                     |
|                                      | Marquage CE et UKCA                 | EN 14041   | Oui (3)                                                                 |
|                                      | Information sanitaire               |            | A+ (*)                                                                  |
|                                      | Numéro de DOP                       | EN 14041   | 002-25/RPC/2024                                                         |
|                                      | Glissance                           | EN 13893   | DS                                                                      |
|                                      | Réaction au feu                     | EN 13501-1 | Cfl-S1                                                                  |
|                                      | Emission de formaldéhyde            | EN 717-1   | E1 ≤ 3,5 mg/m².h                                                        |
|                                      | Résistance thermique                | EN 12667   | 0,0826 (m² K)/W                                                         |
|                                      | Conductivité thermique              | EN 12667   | 0,122 W/(m x K)                                                         |
| DIMENSIONS ET LOGISTIQUE             | Epaisseur                           | mm         | 10                                                                      |
|                                      | Longueur x Largeur                  | mm         | 1286 x 172                                                              |
|                                      | Nombre de lames / kit               |            | 7                                                                       |
|                                      | Surface / kit                       | m²         | 1,548                                                                   |
|                                      | Poids brut / kit                    | kg         | 14,15                                                                   |
|                                      | Nombre de kit / palette             |            | 56                                                                      |
|                                      | Surface / palette                   | m²         | 86,71                                                                   |
|                                      | Poids brut / palette                | kg         | 792,40                                                                  |



Ce tableau est donné à titre indicatif et peut subir des modifications de fabrication et d'information.

(\*) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

(1) Résistant à l'eau. Pas de changement d'apparence et gonflement ≤ 0,2 mm. Nous garantissons la résistance à l'eau selon les normes NALFA et ISO 4760 sous réserve du respect du protocole de pose Alsafloor.

(2) La résistance thermique des revêtements de sol stratifiés Alsaflooring permet leur mise en oeuvre sur sols chauffants basse température, électriques PRE (Plancher Rayonnant Electrique) et PCR (Plancher Chauffant Rafraîchissant), sous réserve du respect du protocole de pose Alsafloor.

(3) Déclaration de conformité au marquage CE et UKCA disponible sur demande - Tous nos produits sont conformes à la norme EN 14041.

ALSAFLOOR

ZI, 1 rue de l'Europe,  
67521 Marlenheim France  
Tél: +33 (0)3 88 59 29 89  
Fax : +33 (0)3 88 59 28 49

Une marque

