




Water Resistant**




Caractéristiques techniques

Épaisseur	10 mm
Assemblage	5G
Chanfrein	4 chanfreins
Support	HDF
Surface	Structurée mate* Synchrone**
Classe d'usage	23/33
Résistance à l'abrasion	AC6
Logistique	Dimensions : 1286 x 172 mm
	1 kit = 7 lames = 1,548 m ²
	m ² / palette = 86,71 m ²
	1 palette = 56 kits
Poids brut du kit	14,15 kg
Poids d'une palette	792,40 kg
Garantie	35 ans
Nombre de décors	14



Structurée mate
Matt textured
Estructurado mate



Structure synchrone
In-registered texture
Estructura Sincronizada



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

** Résistant à l'eau. Pas de changement d'apparence et gonflement ≤ 0,2 mm. Nous garantissons la résistance à l'eau selon les normes NALFA et ISO 4760 sous réserve du respect du protocole de pose Alsaflooring.



440 OXFORD *

Ref : 573210
Gen : 3512485732101



450 CHÊNE
NATURE **

Ref : 529040
Gen : 3512485290403



502 BASTIDE
BLANC *

Ref : 564533
Gen : 3512485645333



526 PABLO *

Ref : 564535
Gen : 3512485645357



535 CHÊNE
CAJUN **

Ref : 522583
Gen : 3512485225832



536 LONG
ISLAND **

Ref : 522584
Gen : 3512485225849



705 ODYSSEE **

Ref : 573213
Gen : 3512485732132



NEW

902
MANHATTAN **

Ref : 603300
Gen : 3512486033009



NEW

904
CASABLANCA **

Ref : 603301
Gen : 3512486033016



NEW

907 MEKNES **

Ref : 603302
Gen : 3512486033023

Structurée mate *
Synchrone **