

1. Code d'identification unique du produit type **Revêtement de sol stratifié**
ELEGANT BATON ROMPU 8MM ALSAFLOOR CROSSLOCK
2. Usage(s) prévu(s) du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant : **Utilisation en intérieur selon les spécifications du fabricant**
3. Fabricant : **Alsaflooring 1 rue de l'Europe 67520 MARLENHEIM**
4. Mandataire : /
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances : **Système 3**
6. a) Norme harmonisée : **EN 14041 : 2004 / AC 2006**
Organisme(s) notifié(s) : **FCBA : 0380**
EPH : 0766
6. b) Document d'évaluation technique européen : **Non applicable**
Évaluation technique européenne : /
Organisme d'évaluation technique : /
Organisme(s) notifié(s) : /
7. Performance(s) déclarée(s) :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu		EN 14041 : 2004/ AC 2006
Pentachlorophénol (PCP)	< 5 ppm	
Émissions de formaldéhyde		
Étanchéité à l'eau	NPD	
Résistance au glissement		
Comportement électrique	NPD	
Conductivité thermique	0.12 W/(m.K)	
Durabilité de la réaction au feu	NPD	

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :
Non applicable

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au Règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Monsieur Emmanuel VAUTRIN, Directeur général

Marlenheim, le 07/06/2024

ALSAFLOORING
1 Rue de l'Europe
67520 MARLENHEIM

Emmanuel VAUTRIN
Directeur général

