

## DECLARATION DES PERFORMANCES N° 139/RPC/2022



Code d'identification unique du produit type Revêtement de sol stratifié
EXTREM AQUA

2. Usage(s) prévu(s) du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant : Utilisation en intérieur selon les spécifications du fabriquant

3. Fabricant : Alsaflooring 1 rue de l'Europe 67520 MARLENHEIM

4. Mandataire:/

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances : Système 3

6. a) Norme harmonisée : EN 14041 : 2004 / AC 2006

Organisme(s) notifié(s) : FCBA : 0380 EPH : 0766

6. b) Document d'évaluation technique européen : Non applicable

Évaluation technique européenne : / Organisme d'évaluation technique : /

Organisme(s) notifié(s): /

7. Performance(s) déclarée(s) :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	C <sub>II</sub> -s1	EN 14041 : 2004/ AC 2006
Pentachlorophénol (PCP)	< 5 ppm	
Émissions de formaldéhyde	"E1	
Etanchéité à l'eau	NPD	
Résistance au glissement		
Comportement électrique	NPD	
Conductivité thermique	0.12 W/(m.K)	
Durabilité de la réaction au feu	NPD	

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique : Non applicable

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au Règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabriquant et en son nom par :

Monsieur Emmanuel VAUTRIN, Directeur général

Marlenheim, le 07/06/2024

ALSAFLOORING 1 Rue de l'Europe 67520 MARLENHEIM

Emmanuel VAUTRIN Directeur général