

FICHE TECHNIQUE

RIVAGE



CARACTERISTIQUES PRODUITS	Garantie		35 ans
	Système de clic		5G ®
	Chanfreins		4 chanfreins peints
	Support		SPC
	Sous-couche		Oui, 1,3 mm en XPS
CERTIFICATIONS ET DONNEES TECHNIQUES	Reduction acoustique		19 dB
	Classe d'usage	ISO 16511	23/33
	Compatibilité Chauffage au sol		Oui, sur sols chauffants basse température, électriques PRE et PCR inférieur à 28 degrés.
	Compatibilité véranda		Oui, le rayonnement zénithal est à proscrire
	Marquage CE et UKCA	EN 14041	Oui (3)
	Information sanitaire		A+ (*)
	Numéro de DOP	EN 14041	225/RPC/2025
	Glissance	EN 13893	DS
	Réaction au feu	EN 13501-1	Bfl-s1
	Emission de formaldéhyde	EN 717-1	E1
	Résistance thermique	EN 12667	0,060 (m² K)/W
	Conductivité thermique	EN 12667	0,102 W/(m x K)
DIMENSIONS ET LOGISTIQUE	Epaisseur totale	mm	6,3
	Longueur x Largeur	mm	1222 x 190
	Nombre de lames / kit		7
	Surface / kit	m²	1,625
	Poids brut / kit	kg	17,09
	Nombre de kit / palette		52
	Surface / palette	m²	84,5
	Poids brut / palette	kg	888,72

Ce tableau est donné à titre indicatif et peut subir des modifications de fabrication et d'information.

(*) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

(2) La résistance thermique des revêtements de sol vinyle Alsaflooring permet leur mise en oeuvre sur sols chauffants basse température, électriques PRE (Plancher Rayonnant Electrique) et PCR (Plancher Chauffant Rafraîchissant).

(3) Déclaration de conformité au marquage CE et UKCA disponible sur demande - Tous nos produits sont conformes à la norme EN 14041.