



Caractéristiques techniques

Épaisseur totale	5,3 mm
Couche d'usure	0,30 mm
Sous couche XPS	1,3 mm
Assemblage	5G
Chanfreins	Micro-chanfreins
Support	SPC
Surface	Mate
Classe d'usage	23/32





Assemblage rapide
et précis

Logistique	Dimensions
	1222 x 229 mm
	1 kit = 7 lames = 1.95 m ²
	Poids brut du kit = 17,16 kg
	1 palette = 52 kits
	m ² /palette = 101,4 m ²
Garantie résidentielle	1 palette = 892,36 kg
	20 ans
	Garantie commerciale
	5 ans
	Nombre de décors
	5
Résistance au feu	Bfl-s1
	Conductivité thermique W/(m.K)
	0,102 W/(m.K)

Dimensions :

1222 MM x 229 MM x 5,3 MM



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

EVASION



1000 Guadeloupe
Ref alsaflooring :
604614
Gencode :
3512486046146



1001 Guyane
Ref Alsaflooring :
604615
Gencode :
3512486046153



1002 Martinique
Ref Alsaflooring :
604616
Gencode :
3512486046160



1003 Polynésie
Ref Alsaflooring :
604617
Gencode :
3512486046177



1004 Mayotte
Ref Alsaflooring :
604618
Gencode :
3512486046184