



Caractéristiques techniques

Épaisseur totale	6,3 mm
Couche d'usure	0,55 mm
Sous couche XPS	1,3 mm
Assemblage	5G
Chanfreins	Chanfreins peint
Support	SPC
Surface	Synchrone
Classe d'usage	23/33




Assemblage rapide
et précis

Dimensions	
Logistique	1513 x 229 mm
1 kit = 5 lames = 1,732 m ²	
Poids brut du kit = 18,75 kg	
1 palette = 42 kits	
m ² /palette = 72,744 m ²	
1 palette = 786,84 kg	
Garantie résidentiel	35 ans
Garantie commerciale	15 ans
Nombre de décors	6
Résistance au feu	Bfl-s1
Conductivité thermique W/(m.K)	0,105 W/(m.K)

Dimensions :

1513 MM × 229MM × 6,3 MM



Structure synchrone
Synchron structure



4 chanfreins peints
4 painted bevels



Imperméable
Waterproof



-19 dB



23



33



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
A+ A B C

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

(1) Une couche de protection innovante, enrichie en nanoparticules de titane, est appliquée sur nos sols vinyles afin d'en durcir la surface. Cette amélioration augmente leur résistance aux rayures de près de 30 % par rapport aux vinyles standards.

ALSAFLOORING - ZI, 1 rue de l'Europe,

67520 Marlenheim France

Tél: +33(0)3 88 59 29 89

Fax : +33(0)3 88 59 28 49

RIVAGE XL



1201 Garonne
Ref Alsaflooring :
604655
Gencode :
3512486046559



1202 Loire
Ref Alsaflooring :
604656
Gencode :
3512486046566



1204 Rhin
Ref Alsaflooring :
604659
Gencode :
3512486046597



1205 Rhone
Ref Alsaflooring :
604661
Gencode :
3512486046610



1206 Seine
Ref alsaflooring :
604662
Gencode :
3512486046627



1207 Escaut
Ref Alsaflooring :
604659
Gencode :
3512486044593