

# ALSAPRO

Revêtement de sol stratifié / laminate flooring



## Vfloor



**Water resistant<sup>(1)</sup>**

x9 = 2,222 m<sup>2</sup>  
23.92 ft<sup>2</sup>

1286 mm - 50.62"

192 mm  
7.56"

16,50 kg  
36.38 lb

8 mm / 0.31"

**AC5**  
Haute résistance  
à l'abrasion  
High abrasion resistance

Passage intensif / Intensive use

**5G**  
UL 2818

**25**  
ans garantie  
years guarantee

4 chanfreins  
4 bevels

Compatible  
chauffage au sol.<sup>(2)</sup>  
Underfloor heating  
compatibility.<sup>(2)</sup>

**KG**  
**910 kg/m<sup>3</sup>**  
DENSITÉ MOYENNE  
DU PANNEAU  
AVERAGE PANEL  
DENSITY

**UL**  
**GREENGUARD**  
PRODUCT CERTIFIED FOR  
LOW CHEMICAL EMISSIONS  
UL.COM/CG  
UL 2818  
**GOLD**

**PEFC**  
10-31-043  
Certifié PEFC  
Ce produit est issu de  
forêts gérées  
durablement et de  
sources contrôlées  
[www.pefc-france.org](http://www.pefc-france.org)

**ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR\***

**A+**  
A+ A B C

|                                                                                    |                                                           |                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CE</b><br>18                                                                    | ALSAFLOORING<br>ZI 1 rue de l'Europe,<br>67520 MARLENHEIM | EN 14041 : 2004 / AC 2006<br>Revêtements de sols stratifiés<br>pour usage intérieur<br>Sol stratifié Vfloor      |
| Réaction au feu<br>Emission de formaldéhyde<br>Glissance<br>Conductivité thermique | Cfl-S1<br>E1<br>DS<br>≤ 0,15 m <sup>2</sup> K/W           | N° de DoP : 109/RPC/2018<br><br>Disponible sur<br><a href="http://www.alsaflooring.com">www.alsaflooring.com</a> |

Flashez-moi  
pour les instructions de pose.



Scan-me  
for laying instructions.



Réf. 604511 - Ed. 09/2025 - Imprimé en France par Axalis - Châtellerault  
[troisetplus.com](http://troisetplus.com) - Photos non contractuelles.

(1) Résistant à l'eau. Pas de changement d'apparence et gonflement ≤ 0.2 mm. Nous garantissons la résistance à l'eau selon les normes NALFA et ISO 4760 sous réserve du respect du protocole de pose Alsaflooring. No change in appearance and swelling ≤ 0.2 mm. We guarantee water resistance in accordance with NALFA and ISO 4760 standards, subject to compliance with the Alsaflooring installation protocol.

(2) La résistance thermique des revêtements de sol stratifiés Alsaflooring permet leur mise en oeuvre sur sols chauffants basse température, électriques PRE (Plancher Rayonnant Électrique) et PCR (Plancher Chauffant / Ràfàichissant), sous réserve du respect du protocole de pose Alsaflooring. The thermal resistance of Alsaflooring laminate flooring allows it to be installed over low temperature underfloor heating, electric underfloor heating and underfloor heating/cooling, provided that the Alsaflooring installation protocol is followed.

(\*) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). Information as to emissions of volatile compounds in the indoor air, which might be harmful to the health when inhaled, on a scale from Class A+ (very low emissions) to C (high emissions).

UNE MARQUE

