

ALSAPRO

Revêtement de sol stratifié / laminate flooring



Primfloor





NOUVEAU SYSTÈME D'ASSEMBLAGE !
+ pratique + éco-responsable

NEW CLIC SYSTEM !
+ practical + eco-friendly

x 10 = 2,477 m²
26.66 ft²

1290 mm - 50.79"

192 mm
7.56"

15,70 kg
34.61 lb


7 mm / 0.27"

25
ans garantie
years guarantee

AC4
Bonne résistance
à l'abrasion
Good abrasion resistance


23
Passage regulier / Regular use


32



Compatible
chauffage au sol. ⁽¹⁾
Underfloor heating
compatibility. ⁽¹⁾



910 kg/m³

DENSITÉ MOYENNE
DU PANNEAU
AVERAGE PANEL
DENSITY



GREENGUARD

PRODUCT CERTIFIED FOR
LOW CHEMICAL EMISSIONS
UL.COM/CG
UL 2818

GOLD



PEFC
10-31-043

Certifié PEFC

Ce produit est issu de
forêts gérées
durablement et de
sources contrôlées

www.pefc-france.org

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



A+

A+ A B C

 24	ALSAFLOORING ZI 1 rue de l'Europe, 67520 MARLENHEIM	EN 14041 : 2004 / AC 2006 Revêtements de sols stratifiés pour usage intérieur Sol stratifié Primfloor
Réaction au feu Emission de formaldéhyde Glissance Conductivité thermique	Cfl-S1 E1 DS ≤ 0,15 m ² K/W	N° de DoP : 174/RPC/2024 Disponible sur www.alsaflooring.com

[1] La résistance thermique des revêtements de sol stratifiés Alsaflooring permet leur mise en oeuvre sur sols chauffants basse température, électriques PRE (Plancher Rayonnant Électrique) et PCR (Plancher Chauffant / Rafraîchissant), sous réserve du respect du protocole de pose Alsaflooring. The thermal resistance of Alsaflooring laminate flooring allows it to be installed over low temperature underfloor heating, electric underfloor heating and underfloor heating/cooling, provided that the Alsaflooring installation protocol is followed.

[*] Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). Information as to emissions of volatile compounds in the indoor air, which might be harmful to the health when inhaled, on a scale from Class A+ (very low emissions) to C (high emissions).

Réf. 604513 - Ed. 09/2025 - Imprimé en France par Axialis - Châteleraulot
troisetplus.com - Photos non contractuelles.

UNE MARQUE



Flashez-moi
pour les instructions de pose.



Scan-me
for laying instructions.

