

Patio





Water resistant⁽¹⁾

x 9 = 2,222 m²
23.92 ft²

1286 mm - 50.62"

192 mm
7.56"




16,50 kg
36.38 lb




8 mm / 0.31"

AC5

Haute résistance à l'abrasion
High abrasion resistance



23



33

Passage intensif - Intensive use




5G

25

ANS GARANTIE
YEARS GUARANTEE



4 chanfreins
4 bevels



Compatible chauffage au sol.⁽²⁾
Underfloor heating compatibility⁽²⁾



910 kg/m³

DENSITÉ MOYENNE
DU PANNEAU
AVERAGE PANEL
DENSITY



GREENGUARD

PRODUCT CERTIFIED FOR
LOW CHEMICAL EMISSIONS
UL.COM/CG
UL 2818

GOLD



PEFC


10-31-943

Certifié PEFC

Ce produit est issu de
forêts gérées
durablement et de
sources contrôlées

www.pefc-france.org

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



A+

A

B

C

 22	ALSAFLOORING, ZI 1 rue de l'Europe, 67520 MARLENHEIM	EN 14041 : 2004 / AC 2006 Revêtements de sols stratifiés pour usage intérieur Sol stratifié Patio
		N° de DoP : 001-13/RPC/2022
Réaction au feu Emission de formaldéhyde Glissance Conductivité thermique	Cfl-S1 E1 DS ≤ 0,15 m ² K/W	Disponible sur www.alsaflooring.com

Flashez-moi
pour les instructions de pose.



Scan-me
for laying instructions.



(1) Résistant à l'eau. Pas de changement d'apparence et gonflement ≤ 0.2 mm. Nous garantissons la résistance à l'eau selon les normes NALFA et ISO 4760 sous réserve du respect du protocole de pose Alsaflooring. No change in appearance and swelling ≤ 0.2 mm. We guarantee water resistance in accordance with NALFA and ISO 4760 standards, subject to compliance with the Alsaflooring installation protocol.

(2) La résistance thermique des revêtements de sol stratifiés Alsaflooring permet leur mise en oeuvre sur sols chauffants basse température, électriques PRE (Plancher Rayonnant Électrique) et PCR (Plancher Chauffant/ Rafraichissant), sous réserve du respect du protocole de pose Alsaflooring. The thermal resistance of Alsaflooring laminate flooring allows it to be installed over low temperature underfloor heating, electric underfloor heating and underfloor heating/cooling, provided that the Alsaflooring installation protocol is followed.

(*) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). Information as to emissions of volatile compounds in the indoor air, which might be harmful to the health when inhaled, on a scale from Class A+ (very low emissions) to C (high emissions).