







Presto 8₄ CHANFREINS



Passage régulier - Regular use



Compatible chauffage au sol.⁽²⁾
Underfloor heating compatibility.⁽²⁾



 08	ALSAFLOORING, ZI 1 rue de l'Europe, 67520 MARLENHEIM	EN 14041 : 2004 / AC 2006 Revêtements de sols stratifiés pour usage intérieur Sol stratifié Presto 8 - 4 chanfreins
Réaction au feu Emission de formaldéhyde Glissance Conductivité thermique	Cfl-S1 E1 DS ≤ 0,15 m ² K/W	N° de DoP : 001-2/RPC/2013 Disponible sur www.alsaflooring.com

(1) La résistance thermique des revêtements de sol stratifiés Alsa flooring permet leur mise en oeuvre sur sols chauffants basse température, électriques PRE (Plancher Rayonnant Électrique) et PCR (Plancher Chauffant/ Rafraichissant), sous réserve du respect du protocole de pose Alsa flooring. The thermal resistance of Alsa flooring laminate flooring allows it to be installed over low temperature underfloor heating, electric underfloor heating and underfloor heating/cooling, provided that the Alsa flooring installation protocol is followed.

(*) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). Information as to emissions of volatile compounds in the indoor air, which might be harmful to the health when inhaled, on a scale from Class A+ (very low emissions) to C (high emissions).

Flashez-moi
pour les instructions de pose.



Scan-me
for laying instructions.

