

# FICHE TECHNIQUE

## RIVAGE XL



|                                      |                                |            |                                                                                           |
|--------------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| CARACTERISTIQUES PRODUITS            | Garantie                       |            | 35 ans                                                                                    |
|                                      | Système de clic                |            | 5G ®                                                                                      |
|                                      | Chanfreins                     |            | 4 chanfreins peints                                                                       |
|                                      | Support                        |            | SPC                                                                                       |
|                                      | Sous-couche                    |            | Oui, 1,3 mm en XPS                                                                        |
| CERTIFICATIONS ET DONNEES TECHNIQUES | Reduction acoustique           |            | 19 dB                                                                                     |
|                                      | Classe d'usage                 | ISO 16511  | 23/33                                                                                     |
|                                      | Compatibilité Chauffage au sol |            | Oui, sur sols chauffants basse température, électriques PRE et PCR inférieur à 28 degrés. |
|                                      | Compatibilité véranda          |            | Oui, le rayonnement zénithal est à proscrire                                              |
|                                      | Marquage CE et UKCA            | EN 14041   | Oui (3)                                                                                   |
|                                      | Information sanitaire          |            | A+ (*)                                                                                    |
|                                      | Numéro de DOP                  | EN 14041   | 227/RPC/2025                                                                              |
|                                      | Glissance                      | EN 13893   | DS                                                                                        |
|                                      | Réaction au feu                | EN 13501-1 | Bfl-s1                                                                                    |
|                                      | Emission de formaldéhyde       | EN 717-1   | E1                                                                                        |
|                                      | Résistance thermique           | EN 12667   | 0,060 (m² K)/W                                                                            |
|                                      | Conductivité thermique         | EN 12667   | 0,102 W/(m x K)                                                                           |
| DIMENSIONS ET LOGISTIQUE             | Epaisseur totale               | mm         | 6,3                                                                                       |
|                                      | Longueur x Largeur             | mm         | 1513 X 229                                                                                |
|                                      | Nombre de lames / kit          |            | 5                                                                                         |
|                                      | Surface / kit                  | m²         | 1,732                                                                                     |
|                                      | Poids brut / kit               | kg         | 18,75                                                                                     |
|                                      | Nombre de kit / palette        |            | 42                                                                                        |
|                                      | Surface / palette              | m²         | 72,744                                                                                    |
|                                      | Poids brut / palette           | kg         | 786,84                                                                                    |

Ce tableau est donné à titre indicatif et peut subir des modifications de fabrication et d'information.

(\*) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

(2) La résistance thermique des revêtements de sol vinyle Alsaflooring permet leur mise en oeuvre sur sols chauffants basse température, électriques PRE (Plancher Rayonnant Electrique) et PCR (Plancher Chauffant Rafräichissant).

(3) Déclaration de conformité au marquage CE et UKCA disponible sur demande - Tous nos produits sont conformes à la norme EN 14041.