

Solid plus Bâton rompu

12 mm

Tradition et authenticité se traduisent par cette pose ; la finition synchrone donnant l'illusion parfaite d'un véritable plancher.

Water resistant **




Caractéristiques techniques :

Épaisseur	12 mm
Assemblage	Xlock
Chanfreins	4 chanfreins
Support	HDF
Surface	Synchrone
Classe d'usage	23/33
Résistance à l'abrasion	AC6
Logistique	Dimensions = 644 x 143 mm
	1 kit = 13 lames = 1,197 m ²
	m ² /palette = 71,83 m ²
	1 palette = 60 kits
Poids d'une palette	Poids brut kit = 13,20 kg
Garantie	792 kg
Nombre de décors	35 ans
	11



AC6



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

** Résistant à l'eau. Pas de changement d'apparence et gonflement $\leq 0,2$ mm. Nous garantissons la résistance à l'eau selon les normes NALFA et ISO 4760 sous réserve du respect du protocole de pose Alsafloor.

ALSAFLOOR

ZI, 1 rue de l'Europe,
67521 Marlenheim France
Tél: +33 (0)3 88 59 29 89
Fax : +33 (0)3 88 59 28 49

Une marque

**ALSA
FLOORING**

Solid plus Bâton rompu

12 mm



**435
JEFFERSON**

Ref : 590258
Gen : 3512485902580



**451 CHÊNE
BEIGE**

Ref : 603204
Gen : 3512486032040



**465 CHÊNE
SANTAL**

Ref : 603206
Gen : 3512486032064



**466 CHÊNE
DAHLIA**

Ref : 603205
Gen : 3512486032057



471 SUNSET

Ref : 590259
Gen : 3512485902597



**529 CHÊNE
AMANDE**

Ref : 590121
Gen : 3512485901217



535 CHÊNE PRALIN

Ref : 590261
Gen : 3512485902610



**542 CHÊNE
ARONIA**

Ref : 590262
Gen : 3512485902627



**903 CHÊNE
JARNAC**

Ref : 603207
Gen : 3512486032071



908 CHÊNE GHANA

Ref : 605954
Gen : 3512486059542



909 CHÊNE TANGER

Ref : 605955
Gen : 3512486059559



ALSAFLOOR

ZI, 1 rue de l'Europe,
67521 Marlenheim France
Tél: +33 (0)3 88 59 29 89
Fax : +33 (0)3 88 59 28 49

Une marque

**ALSA
FLOORING**