PARQUETERIE BERRICHONNE



FR PARQUET CONTRECOLLÉ CHÊNE

EN OAK ENGINEERED WOOD FLOORING

14 mm
Dont 3,5 mm de parement
Including 3.5 mm top layer

Compatible chauffage sol **
Underfloor heating compatibility

UNIFIT PATENTED TECHNOLOGY

33
R2

Garantie 25 ANS

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
A+

Certifié PEFC
Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées
PEFC 10-31-943
www.pefc-france.org

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
Information as to emissions of volatile compounds in the indoor air, which might be harmful to the health when inhaled, on a scale from Class A+ (very low emissions) to C (high emissions).

** Compatible chauffage au sol Basse température et Plancher rayonnant électrique PRE : pose collée en plein préconisée, pose flottante possible. Compatible plancher Chauffant/Rafraîchissant PCR : pose collée en plein obligatoire.
Compatible with Low-temperature underfloor heating and Electric radiant flooring: full-adhesive installation recommended; floating installation possible. Compatible with Heating/cooling flooring: full-adhesive installation mandatory.

CE 13	ALSAFLOORING 2 chemin de la Parqueterie - 36120 ARDENTES
• Réaction au feu • Émission de formaldéhyde • Glissance • Conductivité thermique	Dfl-s1 E1 NPD 0,15 W/mK
EN 14342 : 2013 Parquet contrecollé parement chêne 3 plis 14 mm sur support HDF contrebalancé / Numéro de produit : L008	
N° de DOP : H094P35C01/RPC/2013	
Disponible sur : www.alsaflooring.com	

FR

Scannez-moi pour accéder à la notice de pose complète.

EN

Scan me to access full laying instructions.

Code article notice : 607139

ALSA FLOORING