




FR PARQUET CONTRECOLLÉ CHÊNE

EN OAK ENGINEERED WOOD FLOORING



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
Information as to emissions of volatile compounds in the indoor air, which might be harmful to the health when inhaled, on a scale from Class A+ (very low emissions) to C (high emissions).

** Compatible chauffage au sol Basse température et Plancher rayonnant électrique PRE : pose collée en plein préconisée, pose flottante possible. Compatible plancher Chauffant/Rafraîchissant PCR : pose collée en plein obligatoire.
Compatible with Low-temperature underfloor heating and Electric radiant flooring: full-adhesive installation recommended; floating installation possible. Compatible with Heating/cooling flooring: full-adhesive installation mandatory.

 23	ALSAFLOORING 2 chemin de la Parqueterie - 36120 ARDENTES
• Réaction au feu • Émission de formaldéhyde • Glissance • Conductivité thermique	Dfl-s1 E1 NPD 0,14 W/mK
EN 14342 : 2013 Parquet contrecollé parement chêne 3 plis 11 mm sur support HDF contrebalancé / Numéro de produit : L003	
N° de DOP : H074P25C01/RPC/2013	
Disponible sur : www.alsaflooring.com	



FR

Scannez-moi
pour accéder
à la notice de
pose complète.



EN

Scan me
to access full
laying
instructions.



Code article notice : 607141