SUPRÊME

Nature Parquet

PARQUET MONOLAME - contrecollé 3 plis
11 mm d'épaisseur - 180 x 1190 mm

11 MM

Dont 2,5 mm de parement chêne

UNI *fit!* PATENTED

GO4

33

R1

Caractéristiques techniques

Support	HDF
Plis	3
Finition	Brossé Vernis mat
Logistique	Dimensions : 1190 x 180 mm
	1 kit = 7 lames = 1,499 m²
	m²/palette = 83,944 m²
	1 palette = 56 kits
	kg/kit = 13,91 kg
	Poids/palette = 779.09 kg
Garantie	25 ans
Nombre de teintes	6
Résistance au feu	Dfl-S1

PEFC 10-31-943 Promouvoir la gestion durable de la forêt www.pefc-france.org

Fabriqué EN FRANCE

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

ALSA FLOORING
2, Chemin de la Parqueterie
36120 Ardentes - FRANCE
Tél : +33 (0)2 54 29 19 11
Fax : +33(0)2 54 36 38 18
www.alsaflooring.com

SUPRÊME

Nature Parquet

LES TEINTES

P122 Chêne Aurore
Original
Ref : 603637
EAN : 3442726036371

ou Authentic nuancé
Ref : 604748
EAN : 3442726047483

P131 Chêne Naturel
Original
Ref : 603636
EAN : 3442726036364

ou Authentic
Ref : 603642
EAN : 3442726036425

P132 Chêne Blanchi
Original
Ref : 603638
EAN : 3442726036388

ou Authentic nuancé
Ref : 604749
EAN : 3442726047490

P300 Chêne Safari
Original nuancé
Ref : 603641
EAN : 3442726036418

ou Authentic nuancé
Ref : 603647
EAN : 3442726036470

P157 Chêne Monarque
Original nuancé
Ref : 603640
EAN : 3442726036401

ou Authentic nuancé
Ref : 603646
EAN : 3442726036463

P169 Chêne Opale
Original
Ref : 603639
EAN : 3442726036395

ou Authentic
Ref : 603645
EAN : 3442726036456

Présence d'aubier pour les teintes disponibles en nuancé

Chaque lame de parquet étant unique, la couleur et la structure ne peuvent être identiques. L'application d'une teinte foncée aura tendance à homogénéiser l'aspect, alors qu'une teinte claire fera ressortir les singularités du bois.

ALSA FLOORING
2, Chemin de la Parqueterie
36120 Ardentes - FRANCE
Tél : +33 (0)2 54 29 19 11
Fax : +33(0)2 54 36 38 18
www.alsaflooring.com